



www.praim.com



Praim Thin Client Ultra Series



La soluzione più performante, la serie **Ultra** con un processore a 1.6GHz Ultra Low Voltage è disegnato per offrire elevatissime prestazioni in ambienti complessi, pur mantenendo ridotti i consumi. Soluzione ideale per creare una potente postazione browser.

- Potente postazione di accesso in architettura VDI integra il supporto verso gli ambienti Citrix XenDesktop e VMware View.
- Potente ma con ridotti consumi elettrici, solamente 16W.
- Alta affidabilità e la Facile Gestione remota offerta dallo strumento remoto ThinMan di Praim, permettono di ridurre i costi totali di possesso (TCO) di una soluzione Thin Client rispetto ad una soluzione basata su architettura PC.
- Semplice e sicuro accesso alle applicazioni aziendali, senza rischio virus. Integra un lettore Smart Card
- Emulatore IBM AS/400 Praim, con supporto evoluto della sessione video e stampante.
- Dual video VGA e DVI supporta nativamente 2 monitor, espandibile grazie allo slot PCI può installare adattatori Matrox e supportare fino a 4 monitor.
- Supporta fino a 2 porte seriali COM1 e COM2 e 1 porta parallela LPT.
- Supporto WiFi, con opzione integrata permette di creare una potente postazione di lavoro wireless.
- Risoluzione video fino a 1920 x 1440 con rapporto 4:3 oppure 16:9 wide screen.

Windows Embedded
Standard 7

Microsoft
Windows xp Sp3
Embedded

Microsoft
Windows CE

Praim
ThinOX V8
Linux Embedded

Specifiche	WT9100-U	XT9000-U	XT9200-U	XP9400-U	WE9700-U	PX1000-U
Codice	80W9100U01	80X9000U01	80X9200U01	80W9401U01	80W9700U01	80P1000U01
Processore/ Chipset	VIA Eden ULV 1.6GHz / VIA VX800					
Alimentatore	esterno 100/240VAC 50/60Hz, 12VDC / 4A max					
Consumo elettrico: attivo / stand-by	16W / 2.4W modello standard, 18W / 2.4W con opzione wireless integrata					
Dim. prodotto, peso / Dim. imballo, peso	23,0(H) x 21,0(P) x 5,7(L) cm, 1,7Kg / 36,5(H) x 31,0(P) x 8,5(L) cm, 2,8Kg					
Certificazioni dispositivo / alimentatore	CE, FCC Class B / CE, FCC Class B, GS TUV,UL					
Temp. di funzionamento / umidità	0° ÷ 35° / 20% ÷ 80%					
Aggancio di sicurezza	Foro tipo kensington					
Sistema Operativo	CE 6.0R2	ThinOX V8	ThinOX V8	XPe SP3	WES7 SP1	PXE BOOT
Memoria RAM / Memoria Flash	256MB/128MB	512MB/256MB	512MB/512MB	1GB/2GB	2GB/4GB	512MB/ -
Risoluzione video DDC 4:3, 16:10 WIDE	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440	1920 x 1440
Colori	da 256 a 16,8 Milioni					
Periferiche						
Porte USB / Rete Ethernet	4 porte USB 2.0 (2 fronte + 2 retro) / 10/100/1000 BaseT Ethernet RJ45					
Monitor	1 porta DB15 VGA/SVGA, 1 porta DVI					
Mouse e Tastiera PS2	1 porta PS/2, adattatore PS/2 per mouse e tastiera incluso, mouse ottico incluso					
Porta seriale / Porta parallela	1 porta COM1 di serie / 1 porta LPT1 parallela + 1 porta COM2 opzionali					
Audio In MIC / Audio Out Cuffie	1 x 1/8 inch jack / 1 x 1/8 inch jack					
Slot di espansione	1 slot di espansione PCI (utilizzato dall'opzione LPT1+COM2 se presente)					
WiFi integrata 802.11b/g	Opzionale di fabbrica					
Altoparlante integrato	Altoparlante integrato 1 W					
Protocolli e client residenti						
TCP/IP, DNS, DHCP, FTP, SNMP MIB II	•	•	•	•	•	--
Auth. 802.1X Eth. EAP/PEAP MSCHAPV2		•	•		•	--
Cisco VPN Client		•	•	◊	◊	--
Client RDP, Client Citrix ICA, PN Agent	•	•	•	•	•	--
Client VMware View 4.6	RDP	RDP/PCoIP	RDP/PCoIP	RDP/PCoIP	RDP/PCoIP	--
Citrix XenDesktop 4.0, 5.0	•	•	•	•	•	--
Client Ericom PowerTerm WebConnect		•	•	•	•	--
Client Leostream / Provision Networks	•	•	•	◊	◊	--
Browser	IE 6.0 - CE	Firefox 3.0.1	Firefox 3.0.1	IE 7.0	IE 8.0	--
Emulatore Praim TN5250E/3270	•		•	•	Opt Net2000	--
Emulatore Praim VT/ASCII	•		•			--
PDF Viewer locale			Acrobat 7	Acrobat 7	◊	--
Microsoft .NET Framework				2.0	2,0-3.0-3.5	--
Media Player, Wordpad	•			•	•	--
E-mail client			Thunderbird 2.0	Outlook Exp.		--
JVM			SUN 1.6	◊	◊	--
Flash Player			Adobe Flash	◊	◊	--
Open Office			OpenOffice 3.3			--
Client voip Skype locale			•	◊	◊	--
Client NX Nomachine		•	•	◊	◊	--
Client X11 nativo		•	•			--
Client Propalms TSE		•	•	◊	◊	--
Client VNC	•	•	•	◊	◊	--
Sessione di Shell script		•	•			--
Supporto di stampa CUPS		•	•			--
LPD/LPR e RAW	•	•	•	•	•	--
Partizione disco Utente			50MB	~ 1GB	~ 1.5GB	--
Supporto USB re-direction Praim		◻	◻	◻	◻	--
Sistemi operativi supportati						
Citrix Metaframe 1.7, 1.8, XP, PS 4, 4.5	•	•	•	•	•	--
Citrix XenApp 6.0, XenDesktop , 4.0, 5.0	•	•	•	•	•	--
Microsoft Windows 2000/2003/2008 TS	•	•	•	•	•	--
Unix/Linux/AIX, NX NoMachine Server	•	•	•	◊	◊	--
IBM AS/400, IBM S/390	•		•	•	Opt Net2000	--
Amministrazione						
Gestione remota via Praim ThinMan	Freeware	Freeware	Freeware	Freeware	Freeware	--
Upgrade FW /VNC shadow / Wake On LAN	•	•	•	•	•	--
Screen saver con password	•	•	•	•	•	--
Opzioni	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice	Codice
Chiavetta esterna WiFi USB 802.11b/g	80AC00031	80AC00031	80AC00031	80AC00031	80AC00031	80AC00031
WiFi integrata 802.11b/g	80AC00061	80AC00061	80AC00061	80AC00061	80AC00061	80AC00061
WiFi integrata 802.11b/g/n	80AC00062	80AC00062	80AC00062	80AC00062	80AC00062	80AC00062
Lettore smart card integrato	80AC00065	80AC00065	80AC00065	80AC00065	80AC00065	80AC00065
Adattatore PCI di esp. LPT1 + Com2	80AC00070	80AC00070	80AC00070	80AC00070	80AC00070	80AC00070
Adattatore USB - Parallelo	80EC00012	80EC00012	80EC00012	80EC00012	80EC00012	80EC00012
Espansione disco Flash di fabbrica	-	-	-	4GB	-	-
Espansione memoria ram DDR2	1GB,2GB	1GB, 2GB	1GB, 2GB	2GB	-	1GB,2GB
Tastiera 105 tasti PS/2 standard PC nera	89T110001	89T110001	89T110001	89T110001	89T110001	89T110001
Tastiera 105 tasti PS/2 PC/5250	89T110002	89T110002	89T110002	89T110002	89T110002	89T110002
Add-on Praim MediaStream Codecs	-	76AC00006	76AC00006	-	-	-
Garanzia						
1 anno fabbrica. Estensione gratuita di ulteriori 2 anni previa registrazione prodotto sul sito web di Praim						
Note	•	Disponibile	◊	Installabile dall'utente limitatamente allo spazio disponibile su disco	◻	Richiede ThinMan Enterprise Edition